

AX-SK200A

GENERADOR DE SOLDADURA



CARACTERÍSTICAS	
Motor Euro 5 de bajas emisiones	
Cilindrada (cc)	420
Método de enfriamiento	Por aire
Diseño de válvulas	OHV
Sistema de inyección	CDI contacto de transistores
Soldadora. Voltaje en vacío (V)	50
Soldadora. Voltaje de trabajo (V)	23.6 - 28 V
Rango de amperaje de trabajo de la soldadora (A)	90 - 200
Ciclo de trabajo de la soldadora (%)	50
Largo	98 cm
Ancho	69 cm
Alto	72 cm
Capacidad del tanque de combustible	18 L
Duración de a carga completa	8.5 h
Consumo de gasolina (L/h)	2.1 aproximadamente
Peso neto	75 kg

OHV

Sistema OHV

Ruedas para su fácil transporte

Depósito de combustible 10L

Voltaje en vacío 50 V

Voltaje de trabajo 23.6 - 28 V

Tiempo de motor 4 tiempos

Sistema de Alerta bajo nivel de aceite

Fácil uso y transporte

Estructura robusta

Medidor de nivel de combustible

GARANTÍA

3 AÑOS

Garantía de 1 año con uso profesional

EURO 5

REDUCING OUR CARBON FOOTPRINT

Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!

