

AX-SK200A

GENERADOR DE SOLDADURA



ACCESORIOS



USO PROFESIONAL



CARACTERÍSTICAS

Motor Euro 5 de bajas emisiones

Cilindrada (cc)	420
Método de enfriamiento	Por aire
Diseño de válvulas	OHV
Sistema de inyección	CDI contacto de transistores
Soldadora. Voltaje en vacío (V)	50
Soldadora. Voltaje de trabajo (V)	23.6 - 28 V
Rango de amperaje de trabajo de la soldadora (A)	90 - 200
Ciclo de trabajo de la soldadora (%)	50
Largo	98 cm
Ancho	69 cm
Alto	72 cm
Capacidad del tanque de combustible	18 L
Duración de a carga completa	8.5 h
Consumo de gasolina (L/h)	2.1 aproximadamente
Peso neto	75 kg



Estructura robusta



Ruedas para su fácil transporte



Depósito de combustible 10L

OHV

Motor con sistema OHV



Voltaje en vacío 50V



Voltaje de trabajo 23.6-28V



Tiempo de motor 4 tiempos



Fácil uso y transporte



Sistema de alerta bajo nivel de aceite



Medidor de nivel de combustible

GARANTÍA

1*
AÑO

EURO

5

