



AX-400 PLUS STRONG

TRIFÁSICO 50 HZ



Servicio
Técnico



Repuestos
y recambios



Financiación
hasta el 100%



Garantía de
2 años*



Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!



AX-400 PLUS STRONG

MOTOR YTO YM6S9LF-15 DIÉSEL

Potencia nominal principal	477 kVA / 381 kW
Potencia estándar	525 kVA / 420kW
Nº cilindros	6
Diámetro del pistón	126 x 155 mm
Cilindrada	11.6
Método de ajuste	Máquina
Refrigeración	Por circuito de agua
Arranque	Batería de 24V o Sistema ATS
Modo de combustión	Inyección directa en cámara
Capacidad de aceite	28 L
Capacidad de líquido refrigerante	55 L
Ratio de compresión	17



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Modelo	AX-400 PLUS STRONG
Voltaje nominal	400/230 V R
Factor potencia	0.8 (lag)
Potencia nominal (Prime)	320kW / 400kVA
Potencia standby (LTP)	352kW / 440kVA
Revoluciones	1500 rpm
Corriente nominal	576 AMP
Frecuencia	50 Hz
Nivel sonoro	75 dB

ALTERNADOR

Potencia nominal	320 kW
Voltaje	400/230
Fases	3
Factor de potencia	0.8 (lag)
Corriente nominal	576 amp
Revoluciones	100 rpm
Frecuencia	50 Hz
Clase stamford	Brushless (sin escobillas)

CONSUMOS MEDIOS

AI 100% RPM	72 L/H
AI 75% RPM	54 L/H
AI 50% RPM	36 L/H
Capacidad del depósito de gasoil	635 L

TYPE
STAMFORD
power generation



**BOBINADO
100% COBRE
BOBINADO**

AX-400 PLUS STRONG

PANEL DE CONTROL INTELIGENTE

Monitor	LDC 132*64
Control 8 idiomas	Español, inglés, francés, etc.
Salida de rele	6
Modo	1P2W/2P3W/3P3W/3P4W
AC Frecuencia	50/60 Hz
Interface USB	Disponible
Test de tiempo	Disponible
DC rango potencia trabajo	DC(8-35)V
Medidas de instalación	186*141
Panel	Gel Silca
Entrada enchufes	5
Entrada analógica	3
AC Recorrido voltaje	(15-360)V(ph-N)
Detención potencia/corriente	Disponible
Histórico y tiempo real	Disponible
Función de mantenimiento	Disponible
Medidas	209*166*44
Temperatura trabajo	(-25/+70)°C
Módulo GSM arranque remoto	Opcional
Módulo ATS a caída de tensión	Opcional

DIMENSIONES Y PESO

Largo	4.388 mm
Ancho	1.600 mm
Alto	2.350 mm
Peso	4017 kg


PANEL DE CONTROL



- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Alarma | 8. Subir/Aumentar |
| 2. Estado | 9. Página de inicio/Volver |
| 3. Red normal | 10. Ajustar/Confirmar |
| 4. Red cerrada/abierta | 11. Bajar/Disminuir |
| 5. Carga | 12. Modo automático |
| 6. Grupo cerrado/abierto | 13. Inicio |
| 7. Generación normal | 14. Parada/Resetear |
| | 15. Modo manual |



PESO= 4.017



CUADRO DE CONMUTACIÓN ATS
(Opcional)



SISTEMA DE PRECALDEO
(Opcional)



MÓDULO GSM
(Opcional)



TODOS LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS PUEDEN TRANSFORMARSE EN MONOFÁSICO

SERVICIO TÉCNICO

Axionss dispone de servicio técnico propio. Nuestros ingenieros y mecánicos se desplazarán donde usted necesite para dar solución a cualquier duda o incidencia.

En Axionss tenemos una clara vocación de servicios a todos nuestros clientes.



BANCO DE REPUESTOS

Axionss cuenta con un servicio de repuestos y recambios para que su grupo electrógeno tenga en un plazo de 48h/península aquellas piezas que necesite.

Si tiene algún grupo de otra marca consúltenos y le ayudaremos.



GARANTÍA

Todos nuestros grupos electrógenos están cubiertos por la garantía Axionss para su tranquilidad en el funcionamiento diario de su equipo.



FINANCIACIÓN

¿Necesita financiación para la compra de su equipo?

Axionss tiene a su disposición sistema de financiación a través de Renting para autónomos y empresas. Con este sistema el importe solicitado no formará parte de su historial crediticio.

100% FINANCIACIÓN



Avd. del Transporte, 55 y
57. Parque logístico.
El Cuervo de Sevilla.
CP: 41749. Sevilla
(ESPAÑA)

Tlf.: +34 854 85 61 75

info@axionss.com

www.axionss.com

