

AX-SCD9000-I

GENERADOR DIÉSEL



PANEL DE CONTROL



USO PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS

Motor Euro 5 de bajas emisiones

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cilindrada (cc) | 498 |
| Potencia nominal | 6.5 kW |
| Potencia máxima | 7 kW |
| Velocidad de rotación | 3600 rpm |
| Modos de arranque | Eléctrico/retroceso |
| Voltaje nominal | 230 V |
| Frecuencia nominal | 50 Hz |
| Corriente | 28 A/9.4 A |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Largo | 76 cm |
| Ancho | 53 cm |
| Alto | 69.5 cm |
| Capacidad del tanque de combustible | 18 L |
| Enfriamiento | Aire acondicionado |
| Peso | 130 kg |



Display con voltaje, Hertzios y horas de trabajo



Regulador automático de tensión AVR



Tiempo de motor 4 tiempos



Potencia nominal 6,5 kW



Factor de Potencia 0,7 kW



Potencia del Motor 16 HP



Sistema de Alerta bajo nivel de aceite



Fácil uso y transporte



Estructura robusta

GARANTÍA

2
AÑOS

Garantía de 1 año con uso profesional

EURO

5

REDUCING THE CARBON FOOTPRINT



Este documento está elaborado por Axionss. Cualquier texto o imagen de este archivo tiene sus derechos reservados a favor de Axionss. Características y precios válidos salvo error tipográfico.

Si tienes un ratito, déjanos una Reseña en Google. Haz [click aquí](#) para ir a nuestra página. ¡Gracias!



Avd. del Transporte, 55 y 57. Parque logístico. El Cuervo de Sevilla.
CP: 41749. Sevilla (ESPAÑA) Tlf.: +34 854 85 61 75

info@axionss.com · www.axionss.com